

A-200 密封测试仪

技术规格

测试压力	85kPa 99.9kPa 200kPa 400kPa 700kPa 1.2MPa 1.8MPa	
泄漏压力	500Pa 1000Pa 2000Pa 5000Pa	
正负压	绝压 正压 负压	
可选配件	打印机 旁路充气/排气 电控调压 串口分析软件	
测试通道	单通道 双通道 四通道	
差压	分辨率	1Pa 或 0.001ml/min
	传感器范围	±5000Pa
	显示范围	±999Pa
	精度	±0.065% of F.S.或 0.15%F.S.
测试压	分辨率	0.1kPa
	显示范围	0.85-30bar
	精度	±1% of F.S.
时间	设定范围	0.0~999.9sec
	分辨率	0.1sec
程序	10 组	
电源	AC220-240V 功耗 100W	
驱动气源	0.5~0.8MPa 洁净干燥空气	
配管连接口径	(测试压源) Φ6 (测试件口) Φ6	
显示	4.3' TFT 真彩色液晶屏	
控制输入接口	7 路输入	
控制输出接口	8 路输出	
通讯接口	RS232	
使用温度、湿度	温度 5~40℃, 湿度 45~85%RH 不结露	
重量	约 7kg	
尺寸	305D*198W*140H(mm)	

